Datenblatt

Flachdach – Universaldurchführung

RHEDACH
Dachteile aus Metall und Kunststoff

	Abmessungen in mm					
DN:	**25**	**50**	**70**	**100**	**125**	**150**
Rohr außen:	25	50	75	110	125	160
Rohr innen:	18	42	62	92	115	150
Grundplatte:	210	255	275	310	325	400
Trägergröße:	380	480	480	480	480	480
Rohrlänge oben:	210	210	210	210	210	210

Die Rhedach Universaldurchführung, aus Hart PVC, wird mit einem runden Flansch und einem 210 mm langen Rohr geliefert. Dazu sind 2 abnehmbare Bögen im Lieferumfang enthalten. Diverse Sondermaße und Trägermaterialien sind möglich.

Die EPDM Durchführungsmanschette kann für die Abstufungen DN 40, DN 50, DN 60 und DN 70 passend eingekürzt werden.

Der Rohrdurchmesser kann in DN 25, 50, 70, 100, DN 125 und DN 150 geliefert werden. Als Material wird UV-beständiges PVC verwendet.

Grundsätzlich kann im Quellschweißverfahren und durch Warmgasschweißen eine PVC Folie aufgebracht werden. Wir empfehlen dazu aber Schweißproben!
Beim Aufschweißen ist darauf zu achten den PVC Grundkörper nicht direkt, mit offener Flamme, zu erhitzen!

Das Aufbringen von bituminösen Bahnen ist durch einen geeigneten Primer ebenfalls möglich, sollte aber durch vorherige Proben geprüft werden.

TOP 100 Top-Innovator 2013

Qualität & Know-how

Rhedach GmbH
Dingdener Straße 177
46395 Bocholt

Telefon: 02871 / 29 440-22
Telefax: 02871 / 29 440-23
Info@rhedach.de