



<b>Material:</b>	Alu/ Spinnvliesverbund
<b>Klebeschicht:</b>	PolyPro-Klebestreifen
<b>Rollenbreite:</b>	320 mm
<b>Rollenlänge:</b>	5000 mm
<b>Luftdurchlässigkeit:</b>	200 cm <sup>2</sup> / m
<b>Anwendungsbereich:</b>	von +5 °C bis 100 °C
<b>Verpackungseinheit:</b>	Karton a. 20 m Palette lfdm pro Farbe
<b>Lieferfarben:</b>	Anthrazit, braun, ziegelrot

**Erfüllt die Brandschutzklasse DIN 4102, Teil 1 und gemäß DIBt –Bauregelliste Tabelle I EN13501-1.**

**Die Kanten sind um gebördelt, dadurch sind beim Verlegen an den Seiten keine Schnittverletzungen möglich.**

**Der 25 mm breite Poly Pro-Klebestreifen mit Silikon- Abdeckfolie sorgt für einen guten Halt auf nahezu jedem Untergrund.**

**Die Breite von 320 mm, schon in der Standardausführung, deckt im Steildach großzügig alle Anwendungen beim Verlegen ab.**

**Die Schlagwetter- und Schneeflugsicherheit ist durch die einzigartigen Oberflächen gut gesichert.**

**Sehr gute UV- Beständigkeit und Wasserfestigkeit, durch die Verarbeitung von umweltresistenten Materialien, wie Aluminium im Rollfirst.**

**Lüftungsquerschnitt durch Mikroperforierung gemäß DIN 4108 Teil III.**

**Pappkernlose Rollenentwicklung.**