



Der Rhedach Aluminium Flächenlüfter für Schiefer- und Schindeleindeckung wird in DN 70, 100, 125, sowie DN150 mm passend zum Eindeckmaterial mit einer Grundplatte, Größe 400 x 400 mm geliefert.

Standard-Dachneigung 30°, 45°, sowie 90°, die Herstellung auf Dachneigungswunsch ist möglich und In allen Rhedach-Farben lieferbar.

Die angegebenen Rohrdurchmesser entsprechen den DIN Größen der handelsüblichen HT-Rohre.

Mit Einbau der Rhedach Wetterkappe für motorisch betriebene Lüftungen, erhöht sich die Luftauslassöffnung um ca. 15%. (ab DN 125 lieferbar)

Die Rhedach Standard-Wetterkappe, verringert die Luftauslassöffnung um ca. 30%. Das Strömungsverhalten kann mit diesen Angaben berechnet werden.

Das Strömungsverhalten ist abhängig von

- Leitungslänge
- Angeschlossenes Medium
- Leitungsverlauf

Abmessungen in mm

DN:	70	100	125	150
Schiefer / Schindel	Modellabhängig	Modellabhängig	Modellabhängig	Modellabhängig
Farbe Rohr:	Modellabhängig	Modellabhängig	Modellabhängig	Modellabhängig
Rohrdurchmesser außen:	75	110	125	160
Rohrlänge oberhalb:	150	150	150	150
Rohrlänge unterhalb:	100.	150	100	100
Druckverlust:	Siehe Druckverlustdiagramm			

